

## CONSEILS ET ASTUCES

### Détendeurs :

Entretien journalier :

- Remettre le bouchon (souvent noir) d'étrier en place, pour éviter à l'eau de rentrer.
- Rincer après chaque plongée, si possible.
- Ne pas enfoncer le surpresseur lorsque le 2<sup>ème</sup> étage est immergé. Sinon, le circuit d'air est ouvert et l'eau y rentre.

Entretien périodique :

- Laisser le bouchon d'étrier en place
- Faire glisser les protecteurs de flexibles et la protection du manomètre au milieu des flexibles
- Laisser tremper l'ensemble dans l'eau claire
- Rincer sous une douchette d'eau tiède
- Stocker à l'abri de la chaleur, suspendu par l'étrier ou mieux à plat, bouchon d'étrier retiré.

Entretien annuel :

- Contrôle ou révision une fois par an. Et à chaque fois que le détendeur est pollué par une bouteille « sale ».

### Phares :

- Rincer après chaque plongée
- Vider complètement et recharger les accus une fois par mois
- Rincer après chaque plongée
- Ne pas le décharger en surface à l'air libre (risque de surchauffe)
- Ne pas laisser les joints dans leur gorge lors du stockage
- Ne pas stocker avec les piles ou accus à l'intérieur
- Protéger le phare avec une housse néoprène
- Pensez à l'attacher au gilet avec des mousquetons
- Pendant le transport, retirer l'ampoule (évite l'allumage accidentel et la casse éventuelle)

### Instruments :

Entretien journalier :

- Rincer et sécher après chaque plongée
- Ne pas exposer à la chaleur
- Ne pas prêter votre ordinateur lorsqu'il n'y a une procédure de décompression en cours.

Entretien périodique :

- Rinçage soigneux
- Séchage
- Eviter de l'entreposer dans un endroit trop chaud (plage arrière de voiture au soleil)
- Ne pas faire voyager en soute
- Ne pas stocker dans une boîte étanche
- Surveiller régulièrement le niveau de décharge des piles

Entretien annuel :

- Contrôle comparatif profondeur.

### Combinaisons humides :

- Rincer après chaque plongée
- Ne pas la faire sécher au soleil
- Avant un stockage long, rinçage soigneux (éventuellement machine à laver rinçage à froid sans essorage), brossage des fermetures avec une brosse à dent puis passer du lubrifiant pour fermeture
- La stocker dans un endroit loin de toute source de chaleur
- Recoller immédiatement les accros
- Stocker sur un cintre large ou lieux à plat.

### **Combinaisons étanches :**

- Rincer après chaque plongée
- Ne pas la faire sécher au soleil
- Avant un stockage long, rinçage soigneux intérieur et extérieur, brossage de la fermeture avec une brosse à dent puis passer du lubrifiant,
- La stocker dans un endroit loin de toute source de chaleur
- Recoller immédiatement les accrocs, contrôler fréquemment les manchons d'étanchéité et la collerette
- Stocker sur un cintre large (au pire), sur un support de type manche à balai plié au niveau de la taille ou mieux à plat.

### **Gilet de stabilisation :**

Entretien journalier :

- Rincer après chaque plongée
- Rincer les purges et l'inflateur

Entretien périodique :

- Laisser tremper dans l'eau claire
- Rincer sous une douchette d'eau tiède
- Rincer à l'intérieur de l'enveloppe
- Sécher purge ouverte
- S'assurer très régulièrement du bon fonctionnement de l'inflateur.
- Stocker légèrement gonflée sur un cintre large ou mieux posée par terre.

Entretien annuel :

- Contrôle de sécurité ou révision.

### **Couteau :**

- Graisser régulièrement la lame avec de la graisse silicone
- Rincer après chaque plongée
- Choisir un couteau qui se démonte entièrement pour nettoyer, sécher et graisser la partie centrale.